

Link do produktu: <https://www.sklep.kegel-aj.com/flow-pack-dxdz-250d-p-144562.html>



FLOW PACK DXDZ-250D

Cena	46 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Pozioma, półautomatyczna maszyna pakująca (HFFS) przeznaczona do pakowania produktów o różnych kształtach w saszetki. Urządzenie może być indywidualnie dostosowane pod dany produkt. Nowoczesna technologia zapewnia najwyższy osiągalny poziom wydajności. Elektroniczny system sterowania synchronizuje ruchy trzech głównych napędów maszyny. System ten zapewnia wysoką wszechstronność i elastyczność w trakcie zmiany produktu, a także doskonałą dynamikę ruchów maszyny. Ta technologia wraz z siłą, niezawodnością, ergonomiczną konstrukcją i łatwością czyszczenia pozwala na uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia. Istnieje możliwość wyposażenia w podajnik zależnie od produktu. Flow pack może być łatwo wkomponowany w prostą linię produkcyjną. Maszyna może być przeznaczona do kontaktu z art., spożywczymi. Została zaprojektowana w taki sposób, aby uniknąć ryzyka infekcji, choroby, zarażenia. Elementy łatwo można oczyścić przed każdym użyciem. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem mają powierzchnię gładką lub wykonane są ze stali szlachetnej, odpornej na korozję. Budowa maszyny wyklucza przenikanie substancji do produktu.

Zastosowanie:

Maszyna przeznaczona do wysokiej skali produkcji, dla rynku wyrobów spożywczych i niespożywczych.

Funkcje:

Wykonuje opakowania potrójnie zgrzewane (poprzeczny górą, dół i wzdłużny na środku) z jednej folii na rolce

Trzy niezależne napędy: szczęki, rolki, podajnik

Kierunek pracy: od lewej do prawej

Łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych komponentów

Poprzeczne szczęki zgrzewające

Rolki w parach ciągnące i zgrzewające folię wzdłuż

Somocentrujące mocowanie folii z ramieniem sterującym systemem hamowania

Przenośnik wejściowy

Kolorowy ekran dotykowy do ustawiania parametrów maszyny: długość opakowania, szybkość cięcia, wyświetlania statusu operacyjnego i komunikatów o błędach

Konfigurowanie różnych długości saszetek w określonym zakresie

Fotokomórka do zadrutowanej folii

Odwijarka folii z niezależnym napędem

Regulacja temperatury odpowiednia do różnego rodzaju folii

Szczęki zgrzewające do folii wielowarstwowych

Odpowiedni do wyższych produktów, o stałych i regularnych kształtach jak chleb, batony, mydło itd. Rozpraszające się produkty muszą być na tacce.

Podwójne ostrza

Podajnik płytkowy

Folia od góry, zgrzew na dole lub folia od dołu, zgrzew na górze

Opcje dodatkowo płatne:

Datownik, dogazowanie, wykrojnik eurozawieszki, różne rodzaje i typy przenośników wejściowych, wersja ze stali szlachetnej.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V/ 50 Hz

Moc silnika: 2,4 kW

Długość worka: 120-280 mm lub 65-190 mm

Szerokość worka: 30-110 mm

Szerokość folii: max. 250 mm

Średnica rolki folii: max. 320 mm

Wysokość pakowanych obiektów: max. 55 mm

Prędkość pakowania: 40-230 worków/ min

Wymiary zewnętrzne [dl. x szer. x wys.]: 3770 x 640 x 1450 mm

Waga: 600 kg

Czas realizacji ok. 8 tygodni.